

# CORUS

# AX25



## **CORUS AX25 : 100% Fanless**

- Intel J4125
- 4 Cores 2.0 à 2.7 GHz
- 8 Go Ram DDR3
- Intel UHD 600 750MHz
- 1 slot SATA 6.0
- 2 ports HDMI
- 4 USB 2.0&3.0
- 1 LAN Intel Gbit + Wifi
- 14 x 14 x 5 cm < 700g
- -10 à + 38°C



### **CORUS AX25 Connectique étendue**

Le **CORUS AX25** est un PC compact, puissant (Passmark > i5-6200U), 100% silencieux avec une connectique très complète.

Le **CORUS AX25** supporte l'affichage 4K sur ses 2 ports HDMI.

Le **CORUS AX25** dispose d'un stockage SATA en plus d'un lecteur micro SD.

Le **CORUS AX25** supporte W10, Ubuntu, Debian etc .

### **CORUS AX25 : Embedded**

Le **CORUS AX25** peut fonctionner de -10°C à +38°C sur secteur ou sur batterie, grâce à son alimentation DC 12V régulée.

Le **CORUS AX25** consomme environ 10 W et grâce à sa compacité extrême, il peut se loger quasiment n'importe où.

Le **CORUS AX25** est particulièrement apprécié dans la bureautique, l'industrie, le tertiaire ou tous milieux où compacité et silence sont requis.



**CORUS AX25 : Mini-prix et maxi plus**





## Spécifications

|                   |  |
|-------------------|--|
| CPU               | Intel Gemini Lake J4125 - Passmark 3038 (Oct2021) supérieur à i5-6200U (3024)<br>4 Cores 2.0 à 2.7 GHz 4 Threads 64bits Gemini Lake 14nm 4M – TDP 10 W |
| Chipset video     | Intel UHD 600 250 to 750 MHz<br>Intel Quick Sync Video – Mémoire video max 8 GB - Directx 12 – Open GL 4.4   |
| Mémoire           | Mémoire on board 8 GB DDR4 2400 MHz  |
| Fonctions         | Intel ®64 – Intel VT-x - Intel VT-d - Intel Speed Step - Secure Key  |
| Video - Audio     | Dual video HDMI - Résolution max 4096 x 2160 - Realtek ALC269 HD Audio – 5.1   |
| Fonctionnalités   | Reboot auto après coupure secteur - RTC Wake Up - PXE Mode V2  |
| Disque(s)         | 1 SATA 2.5 - Lecteur Micro SD  |
| USB - LAN         | 2 USB 3.0 et 2 USB 2.0 - 1 Ethernet Gigabit LAN  |
| WiFi              | 1 Intel Wireless ac/b/g/n + BT 4.2 – Antenne intégrée invisible  |
| Matière           | Coque plastique noire – Radiateur CPU ALU grande dimension (85% du poids)  |
| Energie           | Consommation 10 W – Alimentation DC 12V 2.5A – Adaptateur 100- 240V 50-60Hz  |
| Dimensions        | L 140 x P 140 mm x H47 mm – Poids 600 g (nu) – Package 9 40g (235x165x67mm)  |
| Sécurité - Divers | Certifications CE - Shock protection: 20 G   |
| Température       | Température en opération : -10°C à +38°C (si stockage SSD)   |
| Support OS        | PC : Windows 10, Linux, Debian<br>OS Linux vérifiés : Ubuntu v18.4.3 LTS 64 – Debian 8.6 Release 10.4 Buster AMD XFE                                   |
| Montage           | Desktop – Slot Kensington – kit Vesa 75/100<br>1 cordon court HDMI inclus - Options adaptateur HDMI vers DVI-D (1m) ou VGA                             |
| Garantie          | Garantie standard 1 an – Extensions 3 ou 5 ans   |

