

CORUS MC1-LAN6



Processeur	Intel N100 4 cores (max 3.4 GHz - 4 Threads - 6M - TDP 6 W - Passmark 5363 (Multithread) & 1898 (Single Thread) - Bios Ami EFI
Mémoire	Mémoire RAM 8 à 16 GB DDR5 3200, 4800
Stockage	1 support mSATA SSD full size et 1 support 2.5 SATA (max 9.5mm)
Video	Intel UHD Graphics 24EU / 750 MHz
Entrées/sorties	2 ports USB 3.0 en face avant 1 port video VGA (face arrière) 1 port COM (RJ45 - face avant) 6 LAN Gigabit Intel i226 (face avant)
Extension	Support 1 MINI PCIE channel (can be WIFI/Bluetooth/4G)
Dimensions & poids	1U et 25 cm de profondeur Acier - Noir – 2.5 kg (hors acc)
Fonctions	Power-on boot, scheduled boot, wake-up on LAN, PXE boot, Watchdog
Refroidissement	2 Ventilateurs 40mm
Alimentation	DC +12V – Adaptateur 100-240VAC, 50W Option alimentation redondante 2 x 50 W
Utilisation	Température 0 à 32°C (HDD) ou -5 à +40° (SDD) Humidité 5 à 90% sans condensation
Garanties, Certificats	Garantie 1 an – Option 3 à 5 ans - CE FCC CCC ROHS



Corus est une marque déposée. Tous les autres noms de produits mentionnés dans ce document le sont uniquement à des fins d'identification et peuvent être des marques de fabrique et/ou des marques déposées de leurs sociétés respectives. Les caractéristiques peuvent être sujettes à des modifications sans préavis. Certaines fonctions nécessitent le support du système d'exploitation du serveur et du protocole utilisé. Photos non contractuelles.