

CORUS MC2-H946



Modèles	Chassis A: 2u - 2 baies AV 5.25 - Profondeur 55 cm – ATX Power Chassis B: 2u - 4 baies AV 5.25 - Profondeur 55 cm – SFX Power
CPU - Chipset	– Intel® 8/9th Core Processor – Chipset Intel C246 Express
Memoires	– 2* Dual CH non-ECC DDR4 2400/2666 MHz SDRAM SO-DIMM up to 64GB
Video - Audio	– Intel HD Graphics selon le CPU – Gestion 3 écrans max – Résolution max HDMI & DP : 4096x2160 – Résolution max VGA : 1920x108 – 6 channel HD Audio Realtek ALC888S
LAN	– 1*Intel i219LM GbE + 1* Intel i225LM 2.5 GbE
Storage	– 5 x SATA3 6Gb/s avec support RAID 0, 1, 5, 10 – 1 *M.2_SSD (M key-2242/2280) support NVMe – Option 1 à 4 modules 4x2.5 ou 1 à 2 modules 3 x 3.5 ou mix (au-delà de 5 disques, il sera nécessaire d'ajouter une carte SATA)
Extensions	– 1* M.2 E-key 2230 (PCIex1/USB2.0) support CNVi – Option Support onboard TPM2.0 (MI98-02) – 1 à 7 Slot AR Full ou (Riser card optionnel) – 1 PCIe x16
Connecteurs AR	– 4 * USB 3.1 (Gen. 2) + 2 USB 3.1 (Gen 1) – 3 video (HDMI, DP, VGA)– 2 * RJ45 (1*Intel i219LM, 1* Intel i225LM) – 1 * Mic , 1 * Line in , 1 * Line-out – AC in – 2 * COM (support RS232/422/485)
Panel avant	– Power button - Reset button - Power LED - HDD LED - 2 * USB 2.0
Alimentation Système Fan	– ATX or SFX 500W - AC 90~240V input – Autres puissances ou alimentation redondante en option
Environnement Certification	– Operating Temperature : 0°C~50°C - Storage Temperature : -10°C~70°C – Humidity: 10% ~ 90% RH @40°C (non-condensing) – CE, FCC, LVD, RoHS
OS support	– Windows 10, Windows Server 2019, Linux
Garantie	1 An Standard retour atelier (RA) – Option 1 à 3 ans

