

CORUS

XLAN10



Technologie	Fanless 100%
Processeur	Intel J1900 4 Cores 2 GHz à 2.42 GHz Passmark 1890 10W
Mémoire	Mémoire RAM 2 à 8 GB DDR3L SO DIMM
Stockage	mSSD (mSATA) ou HDD 2.5 - En standard livré avec 1mSSD 30 Go
Video / Audio	VGA – HDMI Realtek HD Audio ALC662
Entrées/sorties	1 ports USB 3.0 + 3 USB 2.0 1 port VGA + 1 port HDMI 2 ports Audio Line-in Line-out 1 COM RS232 (option 422/485) 10 LAN Gigabit Intel 211-AT
Extensions	1 Slot Mini PCIe interne Full size
Dimensions & poids	L x P x H 185 x 165 x 48 mm - Alu & Acier – Noir – 1.9 kg
Fonctions	Support Watch dog Technology - Fonctions RTC – Wake Up on Lan/USB Reboot auto après coupure secteur Boot PXE 2.1 – Option WiFi b:g:n avec antenne
Alimentation	DC +12V±5% - Adaptateur externe 100-240VAC, 50-60 Hz
Utilisation	Température -10°C à 40°C Humidité : 5 à 95% sans condensation
Certifications	FCC, CE, RoHS, EuP/ErP
Garanties	Garantie standard 2 ans – Option 3 à 5 ans
Accessoires	Kit mural inclus – Adaptateur 100-240V – Cordon EU – CD pilotes
OS vérifiés	Windows 7/8/10, Win embeded 7/8 Linux Ubuntu 13.1, PFsense 2.2, RedHAT 7.0, CentOS 6.5, Debian 7.4, POSready 7,

Corus est une marque déposée. Tous les autres noms de produits mentionnés dans ce document le sont uniquement à des fins d'identification et peuvent être des marques de fabrique et/ou des marques déposées de leurs sociétés respectives. Les caractéristiques peuvent être sujettes à des modifications sans préavis. Certaines fonctions nécessitent le support du système d'exploitation du serveur et du protocole utilisé. Photos non contractuelles.